

Kelin Epoxy Tile Chists Clips - новый модернизированный продукт после красочного водяного раствора на водной эпоксидной основе, оно не только сохраняет текстуру красочной водой эпоксидного раствора, улучшает производительность продукта, но также делает конструкцию проще и удобнее. Мягкая текстура, значительно показывает ваш низкий ключевой роскошный декоративный стиль. Сорты цветов, сделайте ваше украшение. Экологически чистая эпоксидная смола Subbase Subbase позволяет вашему продукту более водонепроницаемым, износостойким, формовым доказательством и влажным доказательством. Натуральный песок, прокаленный при высокой температуре, делает цвет более естественным и красивым и никогда не исчезнет. Кроме того, он так же яркий, как фарфор после того, как выясняется без пожелания или обесцвечивания. Кроме того, совместная поверхность выглядит идеально подходящей к керамической плитке, как и сама природа. Продукт может быть лучше использован в суставах керамической плитки, камня, стекла, мозаичной плитки на стене или мук в ванной, кухне, спальне и так далее. Совместные исследования и разработки и разработки Австралии, чтобы сделать лучшую производительность, а также через китайскую академию наук, стратегического контроля качества контроля качества, для создания качественной продукции. Хотите сделать ваш домашний уборщик? Приходите и свяжитесь с нами-келиновым керамическим изготовителем из керамической плитки.



**Разновидности цветов на ваш выбор. Также предоставьте пользовательские цвета.**



**Обеспечить целое решение зазора в номере**



**Краткий процесс строительства**



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile




03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile




04 Screw on the nozzle, put on the grout gun




05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

## Профессиональный аксессуаров



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape



Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

## Преимущество компании



## Заводский обзор



Сливочная линия машины



Тестирующая машина



Дозировка производственной линии




Охлаждающая подача



Наполнитель машинной линии



Машина с пленочным покрытием



Реальный материал запаса



Склад

## Сертификация

