

Kelin Polyurea Tile Rilut - это новый опрокидывающий продукт. Из-за превосходного износостойкости полиуреаны, устойчивостью к коррозии, желтой стойкости, высокой температуре и других превосходных характеристиках, она широко используется в промышленности военной промышленности, аэрокосмической и сосуды. Кроме того, он быстро затвердевает, строительство и чистый край в тот же день, сэкономит время и затраты на рабочую силу. Что еще более важно, его можно построить на мокрой поверхности суббазы, что значительно решает проблему, которая не может построить из-за климата и других причин. Совместные продукты и разработки и разработки Австралии, чтобы сделать лучшую производительность, и благодаря китайской академии наук Chistical Control Control Control Control, чтобы сделать продукцию «Устойчивое качество».

Продукт [Китай 2 компонентных клеем производителя](#) Может быть лучше использовать в суставах керамической плитки, камня, стекла, мозаичной плитки на стене или муке в ванной, кухне, спальне и так далее. Китай Келин [Плиточный судово герметик оптовик](#) Был в этой области в течение 14 лет. У нас есть наша собственная команда R & D и фабрика. Избавленная материальная охрана окружающей среды является легкой конструкцией, получить широкий потребительский пользу. Так Келин [Водонепроницаемый раствор для плитки завод](#) предоставит вам качественную продукцию. Добро пожаловать в контакт [Китай Мозаичная плитка раствора factory](#) когда ты нуждаешься.



Разновидности цветов на ваш выбор. Также предоставьте пользовательские цвета.



Обеспечить целое решение зазора в номере



Краткий процесс строительства



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

Профессиональный аксессуаров



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

Преимущество компании



Заводский обзор



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Сертификация

