Kelin Polyurea Tile Rilut - это новый опрокидывающий продукт. И мы также являемся фарфой гибкой фабрикой для плитки. Из-за превосходного износостойкости полиуреаны, устойчивостью к коррозию, желтой стойкости, высокой температуре и других превосходных характеристиках, она широко используется в промышленности военной промышленности, аэрокосмической и сосуды. Кроме того, он быстро затвердевает, строительство и чистый край в тот же день, сэкономит время и затраты на рабочую силу. Что еще более важно, его можно построить на мокрой поверхности суббазы, что значительно решает проблему, которая не может построить из-за климата и других причин. Совместные продукты и разработки и разработки Австралии, чтобы сделать лучшую производительность, и благодаря китайской академии наук Chistical Control Control Control Control, чтобы сделать продукцию «Устойчивое качество.

Главный ингридиент	Полиуреа, высококачественный цветной порошок
Функция	Наполнение и благоустройство плитки
Срок годности	Запас в прохладном и сухом месте в 0-37 ℃ в течение 8 месяцев
Вес нетто	450 мл
Упаковка	30 комплектов / коробка

Наш продукт полностью полиурный базовый продукт, можно лучше использовать в суставах керамической плитки, камня, стекла, мозаичной плитки на стене или муке в помещении и на открытом воздухе. Он имеет свои особые характеристики: постоянное влажность, более экологические, быстрое отверждение, экономия труда и никогда не обесцвечивает, что является его самым большим преимуществом.

Разновидности цветов на ваш выбор. Также предоставьте пользовательские цвета.

Обеспечить целое решение зазора в номере



Краткий процесс строительства

Очистите плитки и держите ее высохнуть.

Польши с плиточным воском, кроме глазурованной плитки.

Открыть и смотрите, обе стороны могут быть изменены.

Винт на насадке, положить на затирку.

Наклоненный нарезать верхнюю часть сопла в 45 °.

Выдавить длину 60-80 см в Freepart.

Равномерно вытесните агент плитка вдоль зазора.

Нажмите раствор с профессиональными инструментами клей-пресс.

Не коснитесь через 2-4 часа и удалите лишний раствор.

Держите плитки сухими в течение 24 часов.

Профессиональный аксессуаров



Преимущество компании



Заводский обзор

Сливочная линия машины

Тестирующая машина

Дозировка производственной линии

Охлаждающая подача

Наполнитель машинной линии

Машина с пленочным покрытием

Реальный материал запаса

Склад

Сертификация

会员单位
SGS
欧盟认证
中国绿色环保产品
3·15放心消费（准入）产品
保险证书
参编单位
会员单位